

## LED Hermética

LED HERMETICA 50W DL HIGH FLUX

P23950



Luminaria industrial tipo hermética de alta eficiencia, diseñada con LED de alta eficacia y driver independiente. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

## CARACTERÍSTICAS

- Diseño con strip LED y difusor opalizado
- Chasis en policarbonato resistente al impacto
- Fácil mantenimiento

## APLICACIONES

- Bodegas y áreas de almacenamiento
- Ambientes industriales
- Estacionamientos



**Ultra**  
Resistente



## DATOS ÓPTICOS

## DATOS FÍSICOS

## DATOS ELÉCTRICOS

Temperatura de color	6000 K (DL)	Acabado	Gris	Potencia de entrada	50 W
Flujo luminoso	7000 lm	Grado de protección IP   IK	IP65   IK05	Tensión de operación	100-277 V 50/60 Hz
Ángulo de apertura	120°	Dimensiones (LxWxH)	1480x80x70 mm	Corriente de entrada	0.42 A @ 120 V
Tipo de distribución	Directa simétrica	Tipo de montaje	Sobrep/Suspender	Factor de potencia	>0.90
Reproducción de color (IRC)	>80	Chasis	Policarbonato	Distorsión armónica (THD)	<20%
Vida útil	50000 h L70	Material óptica	Difusor PC	Tipo de driver	Independiente CC
Eficacia	140 lm/W	Temperatura de operación Ta	-20°C ~ +40°C	Atenuable	NO

## DIMENSIONES

## FOTOMETRÍA

