

LED SYL-STREET 36-60W NW 7P

P25901



Luminaria LED para iluminación vial y exterior, con diseño moderno y robusto de un cuerpo en aluminio inyectado y compartimento independientes para el conjunto óptico y eléctrico. Montaje en tubo de soporte para poste horizontal o en punta. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

#### CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con fuente LED SMD y lentes en policarbonato  
 Chasis robusto en aluminio inyectado, liviano con disipador de calor integrado  
 Compartimentos para el conjunto eléctrico y óptico  
 Vidrio plano de protección  
 Driver atenuable 0-10VDC y programable.  
 Base para fotocelda 7 pines compatible con sistemas para telegestión  
 Soporte con ángulo ajustable para fácil instalación

#### APLICACIONES


Alumbrado público en calles, avenidas y autopistas  
 Iluminación general en exteriores  
 Parques, plazoletas y parqueaderos



#### DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	4000K
Flujo luminoso nominal máximo	9000lm
Atenuable	SI
Tipo de distribución	Tipo II M
Vida útil estimada	100000h L70 *
Eficacia	150lm/W
Reproducción de color (IRC)	>70
Consistencia de color	SDCM ≤ 5
Tipo chip LED	TYF 5050
Número de chip LED	36pcs
Corriente Máxima de entrada Módulo	1160mA
Tipo de Lente	PMMA
Transmitancia Lente	0.92
Lentes con distribución única	SI
Difusor	Vidrio plano de alta transmitancia
Ángulo de inclinación	0° a 20°

#### DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA



#### CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Acometida 3x14AWG con prensaestopa para asegurar hermeticidad  
 Soporte para instalación en brazo horizontal o punta de poste  
 Sistema de apertura fácil. No requiere herramienta especializada.  
 Conductores tipo cable con conectores en todas las conexiones.


#### CONFIGURACIÓN DE CORRIENTE DE OPERACIÓN

Corriente Módulo	Flujo Luminoso	Potencia
1160mA	9000lm	60 W
994mA	7712 lm	51 W
829mA	6432 lm	43 W
690mA	5353 lm	36 W

### LED SYL-STREET 36-60W NW 7P

P25901

#### DISTRIBUCIÓN ESPECTRAL




#### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada max.	60 W
Tensión de entrada	100-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada máx	0.3A @220V
Factor de potencia	0.9
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Corriente Constante
Atenuable	Señal 0-10V
Eficiencia driver	>90%
Protección integrada driver	10KV línea-tierra
Tensión de salida DC	
Corriente de salida DC	
Protecciones Corto Circuito / Temperatura	SI
Clase aislamiento	Clase I (Opc. Clase II)
Protección Transitorios	DPS 10KV
Base fotocelda	NEMA 7 pin


#### DATOS FÍSICOS

Acabado	Gris RAL7004
Grado de protección conjunto óptico / eléctrico	IP66 / IP66
Grado de protección contra impactos conjunto ópt	IK08
Grado de protección contra impactos conjunto elé	IK08
Dimensiones (LxWxH)	509x182x92 mm
Chasis	Aluminio inyectado
Tipo de montaje	Brazo horizontal
Diametro máx. brazo	42-60 mm
Peso	
Temperatura de operación Ta	-40°C ~ +45°C
Espacio disponible para equipo adicional	
EAN-13	770204825901

#### MANTENIMIENTO DE FLUJO LUMINOSO



#### DIAGRAMA DE CONEXIÓN



La señal de control para la atenuación debe cumplir con el estándar IEC 60929 Anexo E, que define el driver o balasto como fuente de corriente.

Driver ensamblado en bandeja portaequipo anclada sobre la estructura interna de la luminaria, de fácil mantenimiento.

El Driver LED incluye la protección de sobrecarga interna.

La protección de sobre-corriente del Driver desconecta la carga ante un corto circuito y reconecta automáticamente.

#### ESQUEMA PRODUCTO

